



Dome TURBO varifocale da 5MP

Descrizione

Telecamera di sicurezza modello DS-2CE79H0T-IT3ZF con immagini di alta qualità da 5 MP, risoluzione 2560 × 1944. Obiettivo varifocale motorizzato da 2,7 mm a 13,5 mm, fino a 40 m di distanza IR per immagini notturne luminose.

Con porta per quattro segnali commutabili (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
300615088

Codice Originale
300615088

Brand
HIKVISION

Serie Prodotto
VALUE

Codice EAN
6931847124915

Ulteriori informazioni

Telecamera:

Sensore D'immagine: CMOS da 5 MP

Sistema Di Segnale: PAL/NTSC

Risoluzione: 2560 (H) × 1944 (V)

Frequenza Dei Fotogrammi: TVI: 5 M a 20 fps, 4 M a 30 fps, 4 M a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps, AHD: 5 M a 20 fps, 4 M a 30 fps, 4 M a 25 fps, CVI: 4 M a 30 fps, 4 M a 25 fps CVBS: PAL/NTSC

Min. Illuminazione: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR

Tempo Di Scatto: PAL: da 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: da 1/30 s a 1/50.000 s

Lente: Obiettivo varifocale motorizzato da 2,7 mm a 13,5 mm

Campo Visivo: FOV orizzontale: da 95° a 26°, FOV verticale: da 72° a 20°, FOV diagonale da 126° a 33°

Attacco Per Obiettivo: F14

Giorno Notte: Filtro IR Cut

WDR (Ampia Gamma Dinamica): WDR digitale

Regolazione Dell'angolo: Panoramica: da 0° a 360°, Inclinazione: da 0° a 75°, Rotazione: da 0° a 360°

Immagine:

Modalità Giorno/Notte: Auto/Colore/BN (bianco e nero)


Modalità Immagine: STD/ALTA-SAT

AGC: sì

Bilanciamento Del Bianco: Auto/Manual

Modalità AE (Esposizione Automatica): BLC;HLC;Globale;DWDR

Riduzione Del Rumore: DNR 2D

 [Richiedi informazioni](#)



Uscita Video: Commutabile TVI/AHD/CVI/CVBS

Generale:

Gamma IR: Fino a 40 m

Condizioni Operative: Da -40°C a 60°C (da -40°F a 140°F), Umidità: 90% o meno (senza condensa)

Consumo: Massimo 6,2 W

Livello Di Protezione: IP67

Materiale: Metallo

Dimensione: 123,87 mm × 110,24 mm × 134,3 mm (4,87" × 4,34" × 5,29") ca. 555 g





⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia

Tipologia

Varifocale

Tipologia d'uso

Luogo d'impiego

Universale

Design

Colore

Bianco

Connettività

Numero di ingressi digitali

4

Alimentazione

Assorbimento di potenza[W]

6.2

Tipo di tensione di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione[V]

12

Montaggio

Tipo di montaggio

Parete

Funzionalità

Caratteristica del sistema di immagine

Colore

Max. portata a infrarossi[m]

40

Grandezza della distanza focale[mm]

2,7 - 13,5

Senza fili

No

Sistema d'immagine

PAL

Collegamento

Tipo di interfaccia/connesione

Commutabile TVI/AHD/CVI/CVBS

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP67

Altre caratteristiche

Trasmissione

TCP/IP

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.