



Videocitofono wifi 2MP IP65

Descrizione

Hikvision DS-KV6113-WPE1 ha un sensore di immagine Full HD da 2 megapixel (1920x1080p) con un ampio angolo di visione orizzontale di 129 gradi. Il campanello è dotato di visione notturna a infrarossi e True WDR per immagini chiare in condizioni di illuminazione complesse. DS-KV6113-WPE1 ha un microfono omnidirezionale sensibile e un altoparlante per una chiara conversazione audio/video. Utilizzabile anche senza monitor interno tramite l'applicazione su smartphone o tablet.

Ulteriori informazioni

Hikvision DS-KV6113-WPE1 è un videocitofono IP Full HD da 2 MP con campanello WiFi con lettore di schede Mifare per il controllo di una serratura elettrica. Il campanello può essere utilizzato con l'app gratuita e dispone di rilevamento del movimento, alimentazione PoE, slot per schede microSD (microSD non inclusa), ingressi di allarme e interruttore antimanomissione.

Nota: il dispositivo è utilizzabile anche solo da smartphone evitando l'acquisto del monitor interno.

Caratteristiche:

Hikvision DS-KV6113-WPE1 ha un sensore di immagine Full HD da 2 megapixel (1920x1080p) con un ampio angolo di visione orizzontale di 129 gradi. Il campanello è dotato di visione notturna a infrarossi e True WDR per immagini chiare in condizioni di illuminazione complesse. DS-KV6113-WPE1 ha un microfono omnidirezionale sensibile e un altoparlante per una chiara conversazione audio / video.

DS-KV6113-WPE1 può essere utilizzato con l'app mobile e un monitor per interni citofono di seconda generazione Hikvision. Quando il pulsante di chiamata è attivato, l'interfono invia una notifica push diretta allo smartphone, al tablet o a un monitor interno.

Le immagini in diretta possono essere visualizzate in qualsiasi momento con l'app o il monitor interno.

DS-KV6113-WPE1 ha un relè incorporato che può essere collegato a una serratura elettrica per sbloccare una porta con un monitor o in remoto con l'app.


Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
305301760

Codice Originale
305301760

Brand
HIKVISION

Codice EAN
2000001296288

 [Richiedi informazioni](#)



Un lucchetto può anche essere sbloccato presentando una carta o tag Mifare sulla postazione esterna. C'è la possibilità di collegare un pulsante di uscita a DS-KV6113-WPE1 per sbloccare una porta. DS-KV6113-WPE1 ha 4 ingressi allarme.

Installazione

Il DS-KV6113-WPE1 è realizzato in plastica resistente e ha un grado di protezione IP65 per uso esterno. DS-KV6113-WPE1 può essere alimentato con un adattatore 12VDC non incluso o con Power over Ethernet (PoE 802.3af).

Funzionalità chiave Hikvision DS-KV6113-WPE1(B) Videocitofono wifi

- Fotocamera Full HD da 2 megapixel
- Visione notturna IR e WDR
- Angolo di visione orizzontale di 129 gradi
- Ingressi di allarme manomissione e allarme
- Apertura remota della porta
- Lettore di schede Mifare
- Alimentazione PoE e segnale su 1 cavo di rete o connessione WiFi (2,4 Ghz) in combinazione con un adattatore 12VDC
- Connessione P2P, quindi non è necessario il port forwarding
- Resistente alle intemperie (IP65)

Accesso da smartphone:

- Android: Applicazione gratuita iVMS-4500 o Hik-Connect
- iOS (iPhone): Applicazione gratuita iVMS-4500 o Hik-Connect



[⚡ Dati tecnici di prodotto](#)

Forma e dimensioni

Profondità[mm]

27

Larghezza[mm]

65

Altezza[mm]

138

Montaggio

Tipo di montaggio

A parete / Incasso

Materiali

Materiale

Plastica

Collegamento

Tipo di interfaccia/connesione

WLAN

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

0

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.