



Segnapasso POLO nero 2W 4000K

Descrizione

Polo Beneito è un faretto led segnapasso a luce asimmetrica, ideale per illuminazione di scale, corridoi, come luce di cortesia o servizio.

Il materiale è alluminio, verniciato anti corrosione, colore nero, lampada led integrata 2w, 96 lumen, luce naturale 4000K, angolo illuminazione 65°, protezione IP54.

Ulteriori informazioni

POLO di Beneito è un faretto Led Segnapasso tondo da 2W a luce asimmetrica, dal design moderno ed elegante. Installabile nel cartongesso tramite molle laterali. Ideale quindi per illuminazione di scale, corridoi, come luce di servizio o di complemento. Realizzato con materiale anticorrosivo. Sorgente luminosa garantita 3 anni.

POLO ha il Corpo in alluminio Bianco o Nero di diametro 4,3 cm, spessore 3 cm. Led integrato a luce asimmetrica (Vedi scheda tecnica). Potenza 2W 220V. Fascio con angolo di 65°. 50.000 ore di autonomia.

IP54.

Foro per incasso nel cartongesso: Diametro 3,6 cm (Vedi scheda tecnica).

Accensione tramite alimentatore (Incluso).

Classe Energetica A++

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 2W

Ampère: 0,02

Fattore di potenza: >0,5

Hertz: 50/60

Durata: 50.000

Temperatura mass e min: +50°C / -20°C

CRI: 80

IP: 54

Lumens: 4.000K 96 lm

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
3998

Codice Originale
3998

Brand
BENEITO & FAURE

Serie Prodotto
POLO

Codice EAN
8436004394531

Richiedi informazioni



Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

Adatto per sospensione	NO
Adatto per montaggio a parete	SI
Idoneo per l'installazione su superfici	NO
Adatto per fissaggio a soffitto	NO
Adatto per montaggio a incasso	SI

Design

Colore del corpo	Nero
Materiale del corpo	Alluminio

Forma e dimensioni

Diametro esterno[mm]	43
Altezza/profondità[mm]	30

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Indice di resa cromatica CRI	80-89 (classe 1B)
Uscita della luce	Diretta
Temperatura di colore correlata[K]	4000
Colore luce	Bianco
Angolo di emissione	A fascio largo 40-80°

Accessori

Con lampada inclusa	SI
Con fotocellula	No
Diffusore luce	Lente/ottica/pannello diffusore
Con sensore di movimento	No

Alimentazione

Tensione nominale[V]	220 - 240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Alimentatore intercambiabile	NO
Potenza totale[W]	2

Montaggio

Diametro foro montaggio ad incasso[mm]	39
Apparecchio cablato	SI

Materiali

Materiale della copertura	Vetro opalino
Protezione superficiale alloggiamento	Verniciato

Funzionalità

<u>Protezione</u>	
Grado di protezione (IP)	IP54

Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1[lm]	96
--	----



Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.