



SAIR Faretto picchetto 3000 bianco IP65

[Descrizione](#)

Faretto per uso esterno con struttura in alluminio rotondo, finitura bianco, diffusore in vetro trasparente. L'apparecchio è dotato di lampada LED 10W con temperatura di colore luce calda 3000K. Prodotto dotato di protezione da polvere e acqua con certificazione IP65, incluso nella confezione picchetto per fissaggio su terra da 205mm. Dimensioni: 102x67mm di diametro.

[Ulteriori informazioni](#)

Sair è un proiettore led da esterno da 10W di potenza e una temperatura di colore di 3.000K. Fatto in alluminio con finitura in bianco o nero.

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 10W

Ampère: 0,02

Fattore di potenza: >0,9

Hertz: 50/60

Durata: 30.000

Temperatura mass e min: +40°C-20°C

CRI: 80

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 10W

Ampère: 0,02

Fattore di potenza: >0,9

Hertz: 50/60

Durata: 30.000

Temperatura mass e min: +40°C-20°C

CRI: 80

IP: 65

Lumens: 900 lm

IK: 05

[Anagrafica Prodotto](#)

Codice Prodotto

4894

Codice Originale

4894

Brand

BENEITO FAURE

Codice EAN

8436590204535

[Richiedi informazioni](#)



Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

Adatto per sospensione	No
Adatto per montaggio a parete	Si
Idoneo per l'installazione su superfici	Si
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti	IK08
Adatto per configurazione lineare	No
Adatto per fissaggio a soffitto	No
Adatto per montaggio a incasso	No
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	No

Design

Colore del corpo	Bianco
Materiale del corpo	Alluminio

Forma e dimensioni

Lunghezza[mm]	102
Altezza/profondità[mm]	360
Diametro esterno[mm]	67

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Uscita della luce	Diretta
Temperatura di colore correlata[K]	3000
Colore luce	Ambra/ambra gialla
Adatto a numero di sorgenti luminose	1

Accessori

Con sensore di movimento	IP65
Con lampada inclusa	Si

Alimentazione

Tensione nominale[V]	100-240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Potenza totale[W]	10

Materiali

Esecuzione della griglia	Senza
Materiale della copertura	Vetro trasparente
Protezione superficiale alloggiamento	Verniciato

Funzionalità

Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1[lm]	900
--	-----

Altre caratteristiche

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.