



## Blis Square 15W LED nero CCT

### [Descrizione](#)

Applique Blis Square a parete di colore nero, realizzata in policarbonato e forma quadrata. Potenza 15W, 1370 lm, temperatura selezionabile tramite switch tra 2700k, 3200k o 4000k. Dimensioni 160x160x100 mm. Lampada da esterno adatta ad illuminare zone di passaggio, porticati, garage, terrazzi e verande, ecc.

### [Ulteriori informazioni](#)

BLIS ROUND, SQUARE o RECTANGULAR è una lampada a LED da parete per esterno dalla forma tonda, quadrata o rettangolare realizzata in policarbonato, disponibile nei colori bianco, nero e corten.

Indice di protezione IP65 e IK04.

Led integrato con potenza di 15 watt e 1470 lumen per il modello Round, 15 watt e 1370 lumen per il modello Square, 24 watt e 2360 lumen per il modello Rectangular.

Angolo di emissione di 250° o 180°.

Temperatura colore della luce selezionabile (2700k, 3200k o 4000k) prima dell'installazione tramite l'apposito interruttore posizionato all'interno del dispositivo.

Applique dal design moderno e minimale, molto versatile e pratica, installabile in qualsiasi tipo di ambiente esterno o interno. Si adatta bene a diversi contesti, perfetta ad esempio per illuminare pareti esterne in prossimità di ingressi, zone di passaggio, porticati, garage, terrazzi, verande, sia in abitazioni private ma anche strutture ricettive e locali all'aperto.

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 15 Watt / 24 Watt

Temperatura di colore: SWITCH 2.700K / 3.200K / 4.000K

Lumen: 1470 / 1370 / 2360 lm

Grado di protezione IP65

Grado di resistenza agli urti: IK04

### [Anagrafica Prodotto](#)

Codice Prodotto  
**4961**

Codice Originale  
**4961**

Brand  
**BENEITO FAURE**

Codice EAN  
**8436590205365**

[Richiedi informazioni](#)



Forma: tonda / quadrata / rettangolare  
Angolo fascio luce: 180°  
Colore: bianco / nero / corten  
Frequenza: 50/60 Hz  
Durata vita: 25.000 ore  
Temperatura: -20 / +40 °C  
LED CRI RA: >80



## Dati tecnici di prodotto

### Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	Si
Adatto per montaggio a incasso	No
Idoneo per l'installazione su superfici	Si
Adatto per sospensione	No
Adatto per configurazione lineare	No
Adatto per fissaggio a soffitto	Si
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	No

### Design

Colore del corpo	Nero
Materiale del corpo	Plastica

### Forma e dimensioni

Altezza/profondità[mm]	100
Lunghezza[mm]	160
Larghezza[mm]	160

### Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

### Illuminamento

Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°
---------------------	----------------------------------

Indice di resa cromatica CRI	80-89 (classe 1B)
Colore luce	Bianco
Temperatura di colore correlata[K]	2700/3200/4000

### Accessori

Con lampada inclusa	Si
---------------------	----

### Alimentazione

Potenza totale[W]	15
Tensione nominale[V]	220-240
Tipo di tensione di alimentazione	AC

### Materiali

Materiale della copertura	Plastica opaca/satinata
Resistenza agli urti	IK04

### Protezione

Grado di protezione (IP)	IP65
--------------------------	------

### Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1[lm]	1370
--	------

### Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



#### Varianti articolo

4957  
4958  
4959  
4960  
4961  
4962  
4982  
4983  
4984

#### Articoli correlati

-

#### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.