



## Proiettore 20W 4000K IP65 grigio

### Descrizione

Proiettore Led con corpo in lega di alluminio grigio, potenza 20W, Luce naturale 4000K e con flusso luminoso di 1600 Lumen con un angolo di apertura di 100°, indice di resa cromatica (CRI) >70. Grado di protezione IP65.

### Ulteriori informazioni

Faro LED V-TAC dotato di una potenza di 20W. Corpo ultra sottile in alluminio pressofuso di colore grigio e copertura in vetro trasparente. Proiettore con tecnologia LED SMD adatto all'uso esterno, grado di protezione IP65. fascio luminoso di 100°, flusso luminoso di 1600 lm e rapporto di 80 lm/W.

Tipo LED SAMSUNG Chip  
Vita media 20000 ore  
Potenza 20W  
Tensione AC 220-240V 50Hz  
Fascio Luminoso 100°  
Colore della luce Bianco  
Temperatura di colore 4000K  
Flusso luminoso (lm) 1600 lm  
Indice di resa cromatica >70  
Colore Grigio  
Materiale Alluminio  
Grado di protezione IP65  
Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °  
Dimensioni 181 x 148 x 34 mm

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**5799**

Codice Originale  
**5799**

Brand  
**V-TAC**

Codice EAN  
**3800157614733**

 [Richiedi informazioni](#)

## Dati tecnici di prodotto

### Tipologia d'uso

Adatto per sistema di cavi	No
Adatto per montaggio con morsetto	No
Idoneo per l'installazione su superfici	Si
Adatto per sospensione	No
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti	No
Adatto al montaggio di barre conduttrici	No
Adatto per montaggio a incasso	No
Adatto per fissaggio a soffitto	Si

### Design

Colore dell'apparecchio	Grigio
-------------------------	--------

### Forma e dimensioni

Lunghezza[mm]	148
Altezza/profondità[mm]	34
Larghezza[mm]	181

### Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

### Illuminamento

Uscita della luce	Diretto
Indice di resa cromatica	70-79 (classe 2A)
Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Temperatura di colore correlata[K]	4000
Colore della luce	Bianco
Flusso luminoso[lm]	1600
Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°

### Accessori

Con fotocellula	No
Con sensore di movimento	No
Con lampada inclusa	Si

### Alimentazione

Classe di efficienza energetica	Altri
Tensione nominale[V]	220-240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Potenza totale[W]	20

### Montaggio

Montaggio a parete	Si
--------------------	----

### Materiali

Trattamento superficie	Verniciato
Materiale della copertura	Vetro trasparente

### Funzionalità

Orientabilità	Girevole e orientabile
---------------	------------------------



**Protezione**

Grado di protezione (IP)

**Per altre informazioni**

scrivici a

IP65

info@voltair.it



#### [Varianti articolo](#)

-

#### [Articoli correlati](#)

-

#### [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.