

# CASSETTE DI DERIVAZIONE

## CASSETTE DI DERIVAZIONE PARETI LISCE SERIE 410



IP56



GRIGIO RAL 7035

### CARATTERISTICHE

- Fondo e coperchio in ABS termoresistente.
- Coperchio con chiusura a viti metalliche o plastiche dove specificato.
- Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata aderenza.
- Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali.
- Guida interna per fissaggio barra DIN EN 50022, morsettiere o piastra di fondo.
- Confezione singola con pellicola protettiva trasparente.

### ► CASSETTE DI DERIVAZIONE PARETI LISCE - IP56

ARTICOLO	DIMENSIONI INTERNE mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
<b>EC410C4</b>	100x100x50	1/100
<b>EC410C4R</b>	120x80x50	1/100
<b>EC410C5</b>	150x110x70	1/42
<b>EC410C6</b>	190x140x70	1/24
• <b>EC410C7</b>	240x190x90	1/16
* <b>EC410C8</b>	300x220x120	1/6
* <b>EC410C9</b>	380x300x120	1/4
* <b>EC410C10</b>	460x380x120	1/4

• Viti in poliammide

\* Viti in poliammide - coperchio incernierato



**EC410C4**

**EC410C4R**

**EC410C5**

**EC410C6**

**EC410C7**

**EC410C8**

**EC410C9**

**EC410C10**