



Pressacavo PG7 con controdado grigio

Descrizione

Pressacavo passo PG 7 con controdado grigio RAL 7035 , serie 510

Ulteriori informazioni

Il pressacavo EC51007 con passo filettato PG7 di lunghezza 8,5mm , adatto per cavi diametro da 3mm a 6,5 mm , Il diametro del foro da praticare per montaggio e' di 12,5mm la chiave utilizzabile per la ghiera e' di 16mm.

I pressacavi ELETTROCANALI sono utilizzati per il fissaggio dei cavi ,realizzati in tecnopolimero nylon 6.6 rigido di elevata qualità con gradi di autoestinguenza V2 secondo la norma UL94 .

La resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento è caratteristica fondamentale per l'uso all'aperto e in luoghi esposti.

Dotati di guarnizione cilindrica, realizzata in gomma vulcanizzata NBR, unitamente alla guarnizione da inserire nel foro di alloggiamento del pressacavo, assicura il grado di protezione IP68 (stagno alla sommersione).

La conformazione del sistema a tulipano con chiusura progressiva, ha la funzione di ottenere un bloccaggio resistente allo strappo e distribuito sull'intera guarnizione, realizzando la sicurezza antistrappo.

I pressacavi sono dotati di sistema antisvitamento del cappuccio, al fine di evitare allentamenti in presenza di vibrazioni risonanti. Il glow wire test (IEC 60695-2-11), ovvero la prova del filo incandescente utilizzata per verificare la resistenza all'ignizione, ha determinato per questo supporto una temperatura massima di lavoro fino a 750° . E' un prodotto in conformità alla norma DIN 40430, e alle direttive B.T. 2014/35/UE e ROHS II 2011/65/CE.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
EC51007

Codice Originale
EC51007

Brand
Elettrocanali

Serie Prodotto
510

Codice EAN
8032636762061

 [Richiedi informazioni](#)

⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia

Tipologia	Dritto
Cavi armati	NO
Raccordo a vite cavo piatto	NO

Design

Colore	Grigio
--------	--------

Forma e dimensioni

Passo della filettatura [mm]	1,27
Lunghezza della filettatura [mm]	8,5
Per diametro cavo [mm]	3 6,5
Apertura di chiave [mm]	16

Accessori

Con alette bloccacavo	SI
Inserito di tenuta multiplo	NO
Con controdado	SI

Alimentazione

Temperatura di impiego [°C]	0 120
-----------------------------	-------

Montaggio

Innesto a scatto in apertura	NO
------------------------------	----

Materiali

Qualità del materiale	Altri
Materiale	Altri
Tipo di filettatura	PG
Numero RAL	7035

Funzionalità

Schermato	NO
-----------	----

Protezione

Protezione contro la piegatura	NO
Esecuzione antideflagrante testata	NO
Grado di protezione (IP)	IP68



Varianti articolo

ETN_EC51009
ETN_51011
ETN_EC51013
ETN_EC51016
ETN_EC51021
ETN_EC51029
ETN_EC51036

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.