

**CARATTERISTICHE**

- Prodotto in polietilene normale o autoestinguente.
- Per impiego nei quadri di cablaggio.
- Utilizzo consigliato per raccogliere ed accompagnare cavi di connessione.
- Colori disponibili: trasparente, nero o bianco (autoestinguente).

**► SPIRALINA PER CABLAGGIO IN POLIETILENE TRASPARENTE SERIE P**

ARTICOLO	DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO ESTERNO mm	MATASSA/IMBALLO m
<b>ECP1.5</b>	1,5	3	25/500
<b>ECP03</b>	3	5	25/500
<b>ECP04</b>	4	6	25/500
<b>ECP06</b>	6	8	25/300
<b>ECP08</b>	8	10	25/200
<b>ECP10</b>	10	12	25/150
<b>ECP12</b>	12	14	20/120
<b>ECP14</b>	14	16	20/100

**► SPIRALINA PER CABLAGGIO IN POLIETILENE NERO SERIE PN**

ARTICOLO	DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO ESTERNO mm	MATASSA/IMBALLO m
<b>ECPN1.5</b>	1,5	3	25/500
<b>ECPN03</b>	3	5	25/500
<b>ECPN04</b>	4	6	25/500
<b>ECPN06</b>	6	8	25/300
<b>ECPN08</b>	8	10	25/200
<b>ECPN10</b>	10	12	25/150
<b>ECPN12</b>	12	14	20/120
<b>ECPN14</b>	14	16	20/100

**► SPIRALINA PER CABLAGGIO IN POLIETILENE BIANCO AUTOESTINGUENTE SERIE PA**

ARTICOLO	DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO ESTERNO mm	MATASSA/IMBALLO m
<b>ECPA1.5</b>	1,5	3	25/500
<b>ECPA03</b>	3	5	25/500
<b>ECPA04</b>	4	6	25/500
<b>ECPA06</b>	6	8	25/300
<b>ECPA08</b>	8	10	25/200
<b>ECPA10</b>	10	12	25/150
<b>ECPA12</b>	12	14	20/120
<b>ECPA14</b>	14	16	20/100

