



TAARHI 2X6W 3000K IP54 bianco

[Descrizione](#)

Applique biemissione con struttura in alluminio pressofuso, finitura in bianco opaco, diffusore in vetro. Modulo LED e trasformatore inclusi 2x6W, 3000k, 650 lumen. Una lampada da parete dal design sobrio ultra sottile ed estremamente versatile, installabile sia in ambienti interni come corridoi, ingressi e salotti, sia in spazi esterni esposti a umidità e intemperie grazie al grado di protezione IP54, come balconi, terrazze, garage e zona giardino. Dimensioni: 175x90x30mm.

[Ulteriori informazioni](#)

Taarhi è un applique Led biemissione da esterno composta da una struttura in alluminio di forma rettangolare ultrasottile. Disponibile in 2 grandezze (17,5cm o 28cm) e 3 colori (bianco opaco, grigio antracite o marrone). Modulo led e trasformatore inclusi con sorgente luminosa led integrato da 2x6W o 2x12W, che emette la luce sia nella parte superiore che inferiore.

Lampada da parete lineare e moderna, ideale per illuminare balconi, terrazze, ingressi e scale, per un'illuminazione sia esterna che interna all'abitazione. Le sue linee semplici ed eleganti rendono accogliente ogni spazio in cui si inserisce.

Colori: bianco ges880c ges880n, grigio antracite ges881c ges881n o marrone ges882c ges882n.

Informazioni tecniche:

Struttura in alluminio pressofuso;

Diffusore in vetro.

Finitura in bianco opaco (ges880c, ges880n, ges883c, ges883n), grigio antracite(ges881c, ges881n ges884c, ges884n) o marrone (ges882c, ges882n, ges885c, ges885n).

Modulo led e trasformatore inclusi.

Misure: GES880, GES881, GES882: 17,5x9x3cm; GES883, GES884, GES885: 28x9x3,5cm.

Caratteristiche moduli led integrati:

GES880C: 2x6W, 3000°K, 650 Lumen;

GES880N: 2x6W, 4000°K, 680 Lumen;

[Anagrafica Prodotto](#)

Codice Prodotto
GES880C

Codice Originale
GES880C

Brand
GEA LUCE

Serie Prodotto
Applique

Codice EAN

8000000128034

[Richiedi informazioni](#)



GES881C: 2x6W, 3000°K, 550 Lumen;
GES881N: 2x6W, 4000°K, 580 Lumen;
GES882C: 2x6W, 3000°K, 550 Lumen;
GES882N: 2x6W, 4000°K, 580 Lumen;
GES883C: 2x12W, 3000°K, 1310 Lumen;
GES883N: 2x12W, 4000°K, 1450 Lumen;
GES884C: 2x12W, 3000°K, 1150 Lumen;
GES884N: 2x12W, 4000°K, 1270 Lumen;
GES885C: 2x12W, 3000°K, 1150 Lumen;
GES885N: 2x12W, 4000°K, 1270 Lumen.

Ore di attività: 30000

Input: 220/240V

CRI: >80

IP: 54

Ottica: 133°



[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	Si
Idoneo per l'installazione su superfici	Si
Adatto per sospensione	No
Adatto per fissaggio a soffitto	No
Adatto per montaggio a incasso	No

Design

Materiale del corpo	Alluminio
Colore del corpo	Bianco

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]	175
Lunghezza[mm]	90
Altezza/profondità[mm]	30

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Angolo di emissione	133
Temperatura di colore correlata[K]	3000
Colore luce	Bianco

Accessori

Con lampada inclusa	Si
---------------------	----

Alimentazione

Tensione nominale[V]	220-240
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C[h]	30000
Potenza totale[W]	12

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP54
--------------------------	------

Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1[lm]	650
--	-----

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.