



Wall box Icon 7,4kW Autostart e DLM

Descrizione

Le wallbox I-CON si integrano in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità “one-hand recharge”, la presenza della presa antivandalo, IP55, IK10, una gestione intelligente dei carichi e illuminazione Back-light. Funzione Autostart e DLM che modula la potenza di ricarica in base alla potenza impegnata dall’impianto domestico.

Ulteriori informazioni

Gamma di colonnine wallbox I-CON, studiate e pensate per integrarsi in tutti gli ambienti privati e semi-pubblici, le nuove soluzioni JOINON si caratterizzano per la speciale funzionalità “one-hand recharge”, una gestione intelligente dei carichi, la retroilluminazione Back-light e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

Grazie alla funzionalità “one-hand recharge” è possibile collegare la presa di ricarica utilizzando una sola mano, così da agevolare ulteriori operazioni di scarico (buste della spesa, pacchi, valigie e altro).

Il frontale delle unità presenta un design elegante, adatto a tutti i contesti applicativi.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Morsettiera d’alimentazione 3 x 10 mm²

Tensione nominale 230 V

Corrente massima 32 A

Potenza massima 7,4 Chilowatt

Protezione utenza DC Leak 6mA

Presa di ricarica Tipo 2 con shutter

Funzione Autostart e attivazione ricarica libera

Gestione dei carichi ECO e DLM*

Human Interface Led RGB

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
GWJ3102A

Codice Originale
GWJ3102A

Brand
GEWISS

Serie Prodotto
I-CON

Codice EAN
8034035071362

 [Richiedi informazioni](#)



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo di installazione e montaggio A parete o su supporto a pavimento

Colore Grigio scuro

Materiale Termoplastico di origine Post Industriale

Grado di protezione IP55

Resistenza agli urti IK10

Temperatura di utilizzo -25 +50 °C

NON COMPRENDE PRESA CON CAVO DI RICARICA

*La modalità DLM modula la potenza di ricarica in base alla potenza impegnata dall'impianto domestico. Per attuare questa logica è necessaria l'installazione e il collegamento di un meter esterno





⚡ Dati tecnici di prodotto

Design

Con interfaccia di comunicazione NO

Forma e dimensioni

Larghezza[mm] 283

Profondità[mm] 137,5

Altezza[mm] 435

Accessori

Con display NO

Alimentazione

Potenza allacciata nominale[kW] 7,4

Esecuzione collegamento lato impianto Monofase

Montaggio

Tipo di montaggio Montaggio a parete

Materiali

Resistenza agli urti IK10

Funzionalità

Potenza massima per punto di carica[kW] 7,4

Con contatore d'energia NO

Con gestione di carica SI

Funzione di controllo accesso NO

Numero dei punti di carica 1

Numero di connettori di carica tipo 2 1

Protezione

Grado di protezione (IP) IP55

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.