



## Riflettore industriale 150W 4000K dimm.

### Descrizione

Campana tonda Anna 150W, 4000K, angolo di emissione 120°, 24600lm, dimmerabile 1-10V. Colore nero RAL 7015, Indice di protezione IP65, resa luminosa CRI>80. Progettato per illuminare aree di produzione o di stoccaggio in edifici industriali, negozi, aree espositive, officine per veicoli, ecc.

### Ulteriori informazioni

Riflettore campana industriale Anna, completo di gancio circolare per montaggio a sospensione. Apparecchio LED con alimentatore a bordo. Potenza 150W, temperatura di colore 4000K, apertura del fascio luminoso 120°, flusso luminoso 24600 lumen (Nominali) 21000 lumen (Reali), struttura in alluminio, finitura RAL 7015, diffusore in policarbonato, grado di protezione IP65, indice di resa cromatica CRI>80, grado di abbagliamento luminoso UGR<22, 5 anni di garanzia, tensione di ingresso 110-240Vac, durata 50000h, accensioni 30000 on-off.

Apparecchio dimmerabile, regolabile 1-10V. Dimensioni: altezza 132 mm, diametro 330mm. Adatto per capannoni industriali e attività commerciali. Certificato da ente accreditato ENAC. Staffa per eventuale montaggio a soffitto non inclusa (da acquistare separatamente).

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**HBN150WBN120**

Codice Originale  
**HBN150WBN120**

Brand  
**Threeline**

Serie Prodotto  
**Campane industriali**

Codice EAN  
**8436572480445**

 [Richiedi informazioni](#)



## ⚡ Dati tecnici di prodotto

### Design

Colore dell'apparecchio

Nero

### Forma e dimensioni

Diametro esterno[mm]

330

Altezza/profondità[mm]

132

### Lampada

Tipo lampada

LED non sostituibile

### Illuminamento

Indice di resa cromatica

80-89 (classe 1B)

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

Temperatura di colore correlata[K]

4000

Rendimento luminoso delle lampade[lm/W]

140

### Accessori

Con lampada inclusa

SI

### Comando

Dimming 1-10 V

SI

### Alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione

AC

Tensione nominale[V]

110-240

Potenza totale[W]

150

### Montaggio

Tipo di montaggio

Pendolo

### Protezione

Grado di protezione (IP)

IP65

### Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[lm]

21000

### Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



 [Varianti articolo](#)

-

 [Articoli correlati](#)

-

 [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o