



Bullet Lite IR fissa da 4MP

Descrizione

Telecamera da 4MP Lite IR fissa modello Bullet

Ulteriori informazioni

- > Sensore di immagine CMOS da 4 MP, 1/3", basso illuminamento, alta definizione dell'immagine
 - > Uscite 4 MP (2560 × 1440) @ 25/30 fps, max. supporta 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps
 - > Codec H.265, rapporto di compressione elevato, bit rate ultra basso
 - > LED IR integrato, distanza IR max: 30 m
 - > ROI, SMART H.264+/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e storage
-
- > Uscite 4 MP (2560 × 1440) @ 25/30 fps, max. supporta 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps
 - > Codec H.265, rapporto di compressione elevato, bit rate ultra basso
 - > LED IR integrato, distanza IR max: 30 m
 - > ROI, SMART H.264+/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e storage

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
IPC-HFW2431S-S-S2

Codice Originale
IPC-HFW2431S-S-S2

Brand
DAHUA

Serie Prodotto
Lite

Codice EAN
2000001232484

Richiedi informazioni



- > Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
- > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire
- > Rilevamento anomalie: rilevamento movimento, manomissione video, scheda SD assente, scheda SD piena, errore scheda SD, rete disconnessa, conflitto IP, accesso illegale, rilevamento tensione
- > Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB
- > Alimentazione 12V CC/PoE
- > Protezione IP67





⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia

Tipologia Standard (fisso)

Tipologia d'uso

Luogo d'impiego Esterno

Design

Colore Bianco

Forma e dimensioni

Profondità[mm] 166

Larghezza[mm] 70

Altezza[mm] 70

Alimentazione

Assorbimento di potenza[W] 9

Tensione di alimentazione[V] 12

Tipo di tensione di alimentazione DC

Montaggio

Tipo di montaggio Parete

Funzionalità

Sistema d'immagine PAL

Angolo di osservazione verticale[°] 55

Angolo di osservazione orizzontale[°] 100

Caratteristica del sistema di immagine Colore

Grandezza della distanza focale[mm] 2,8

Numero di punti immagine (megapixel) 4.0

Max. portata a infrarossi[m] 30

Protezione

Grado di protezione (IP) IP67

Altre caratteristiche

Trasmissione TCP/IP

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



Varianti articolo

0

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.