



Ripetitore Extender wireless da 5 Ghz

Descrizione

Ripetitore Access point Extender wireless 5 Gigahertz

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
MAC

Codice Originale
WL-CPE5G24-064

Brand
MACH POWER

Ulteriori informazioni

WL-CPE5G24-064 esterna di grado industriale, ad alta potenza con standard Wi-Fi di nuova generazione 802.11ac. Il chipset qualcomm, l'alta velocità fino a 900Mbps in 5G grazie alla tecnologia MIMO 2x2, la porta WAN Gigabit di serie, la gestione di oltre 60 utenti, rendono la navigazione fluida ed efficiente.

Porte WAN/LAN Gigabit e 900Mbps Data Rate

CPE progettata con protocollo 802.11ac e tecnologia MIMO 2x2 per una velocità fino a 900Mbps. Grazie alle porte ethernet Gigabit assicura un'alta velocità di navigazione ed un elevato numero di utenti.

Distanza fino a 10km PTP/PTMP

Progettato con due amplificatori di potenza fino a 500mW ed antenna da 18dBi MIMO ad alto rendimento sarà possibile creare connessioni PTP e PTMP fino a 10KM di distanza.

Power Over Ethernet

PoE passivo 24V integrato. Consente una semplice installazione ottimizzando i costi. Può essere installato in aree ove non sono presenti prese di corrente ed evitando modifiche strutturali.

Multi operazioni, con configurazione PTP e PTMP immediata

Supporta differenti modalità di lavoro quali GATEWAY, WISP, WIRELESS AP, WIFI REPEATER, WDS, CPE ampiamente utilizzata in connessioni wifi bridge, connessioni WISP, e sicurezza wireless.

 [Richiedi informazioni](#)



Grazie al pulsante WDS consente connessioni PTP/PTMP pigiando un singolo tasto, senza accedere alla GUI.

AP Managed, Mach Power Cloud HotSpot iHas & Management System

In modalità access point e compatibile con il controller machpower WI-AC5250-047 per un settaggio completo: monitoraggio stato, modifica indirizzo IP, ESSID, canale, password, upgrade del software, backup e ripristino. Gestione in cloud grazie al cloud iHas, consente funzioni di autenticazioni e di gestione.

Caratteristiche principali

Compatibile con lo standard IEEE 802.11ac/a/n, 5G, 900Mbps data rates.

1 porta WAN 10/100/1000Mbps, 1 porta LAN 10/100/1000Mbps.

Progettata con antenna MIMO 18bBi, alta potenza 500mW.

Supporta PoE passivo, 24V.

Supporta SSID broadcasting, fino a 4 SSID, tag VLAN basato su SSID.

Supporta Gateway (PPPOE, IP statico, IP dinamico), AP wireless, ripetitore, WISP, WDS.

Funzione firewall integrato, filtro IP, filtro URL e filtro MAC.

Compatibile con lo standard IEEE 802.3az, regolazione di potenza RF e analizzatore di frequenza per una migliore applicazione in differenti ambienti.

Supporta DDNS, VPN pass through, Port forwarding e host DMZ.

Supporta sicurezza WEP 64/128 bit, protezione 128 bit WPA (TKIP / AES).



[Dati tecnici di prodotto](#)

Connettività

Protocollo radio	IEEE 802.11 a/c
Numero di porte WAN	1
Protocollo	IPv4 e IPv6
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps	1
Ethernet	SI
Numero di porte LAN a 10/100 Mbps	1

Montaggio

Tipo di montaggio	A parete
-------------------	----------

Funzionalità

Banda di frequenza	5 GHz
--------------------	-------

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



Varianti articolo

0

Articoli correlati

0

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.