



Termoventilatore industriale portatile

Descrizione

Il termoventilatore industriale portatile , ha 3 livelli di potenza di riscaldamento 25/1000/3000W , elemento riscaldante in PTC . Angoli di riscaldamento regolabili di 25° . Due manopole di regolazione e una spia di accensione. Colore nero . Maniglia staccabile per imballaggio

Ulteriori informazioni

Il Termoventilatore da Terra della serie ZML di Zephir con potenza massima 3000W , colore nero . Il termoventilatore ha 3 Livelli di potenza 25/1000/3000W con potenza d'aria 280 m3, la stufa e' dotata di un elemento riscaldante PTC di lunga durata , angoli di riscaldamento regolabili di 25° . Due manopole di regolazione e una spia di accensione , di costruzione forte e duratura , con maniglia staccabile per l'imballaggio , basso rumore e basso consumo energetico .

Il termo ventilatore e' adatto per l'uso in officine , abitazioni , negozi , garage ,il riscaldamento verra' regolato in base al cambiamento di temperatura dell'ambiente .La differenza principale tra termo ventilatore e termo convettore e' che il termoventilatore è dotato di una resistenza che si riscalda e di una ventola che diffonde il calore nell'ambiente ; la sua resistenza può essere in ceramica o elettrica ,il termo ventilatore e' quasi sempre portatile , quindi offre la possibilità di essere spostato nel momento del bisogno; il termoconvettore, invece , diffonde il calore facendo leva sulle leggi fisiche della conduzione termica.

Questo può funzionare a gas, in maniera elettrica oppure ad acqua , quindi non e' altro che un apparecchio per il riscaldamento dell'aria, che rispetto ai tradizionali termosifoni permette di diffondere il calore in maniera più rapida e omogenea.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
ZML30P

Codice Originale
ZML30P

Brand
Zephir

Serie Prodotto
ZML

Codice EAN
8019101724793

Richiedi informazioni



V Dati tecnici di prodotto

Tipologia

Tipologia

Standard

Design

Visualizzazione digitale

NO

Visualizzazione consumo

NO

Colore

Nero

Modello della griglia

Forato

Forma e dimensioni

Posizione pannello di comando

Lato superiore

Accessori

Con sensore di presenza

NO

Comando

Numero di posizioni di commutazione

3

Connettività

Con telecomando

NO

Alimentazione

Frequenza della tensione di alimentazione[Hz]

50-60

Tensione di alimentazione[V]

220/240

Montaggio

Tipo di montaggio

Altri

Materiali

Materiale del corpo riscaldante

Alluminio

Funzionalità

Potenza termica[W]

2000

Rilevamento di finestra aperta

NO

Regolazione della potenza

Meccanico

Con soffiante

SI

Aria di scarico

Davanti

Normative

Classe isolamento

II

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

ZEP_ZML20P

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.